






Rasengitter RG24

Technische Daten

Rasengitter RG24

Technische Daten

envirotek 



Eignung	B / C / D / E
Länge	50 cm
Breite	50 cm
Wandhöhe	2,4 cm
Wandstärke	5,0 mm - 15,0mm
Gitteröffnungsweite	6,5 cm - 8,2 cm
Gewicht/Stk	1,00 kg/Stk
Gewicht/m ²	4,00 kg/m ²
Fläche/Stk	0,25 m ² /Stk
Stk/m ²	4 Stk/m ²
Verlegeleistung	ca. 100 m ² /h/Person
Wasserdurchlässigkeit	95 %
Füllvolumen/Stk	-
Verbindung - Anzahl/Stk	16 Kopplungen
Verbindung - Sicherung	Horizontal
Belastbarkeit/m ²	100 t/m ²
SLW 60 (DIN1072)	-
Formstabilität	-50°C bis + 90°C
Wärmeausdehnung	0,2 mm/m ² /°C
Material	LD-PE
Farbe	Schwarz
UV-Beständigkeit	ja
Chemisch inaktiv	ja

A



Geeignet für die Belastung mit LKW, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Landmaschinen bis 20t Achslast.

B



Geeignet für die Belastung mit PKW oder ähnlich als Parkplatz, Stellplatz, Carport, Fahrwege, Zuwegung...

C



Geeignet für kleine & leichte Fahrzeuge und Flugzeuge wie etwa, Golfcarts, Segelflieger, Motorflugzeuge...

D



Geeignet für Reitsport, Tierhaltung, Landwirtschaft als Auslauf, Weideflächen, Führanlagen, Offenstall...

E



Geeignet für Fußgänger und Radfahrer als Gehwege, Zuwegungen, Gartenwege, Hofflächen, Sport, Freizeit,...