



Paddockplatte PP60

Technische Daten

Paddockplatte PP60

Technische Daten

envirotek 



Eignung	A / B / C / D / E
Länge	40 cm
Breite	40 cm
Wandhöhe	6,0 cm (3,5 cm + 2,5 cm Anker)
Wandstärke	3,0 mm
Gitteröffnungsweite	5,0 cm
Öffnungen	30 Öffnungen je Gitter
Durchlass	4 Durchlässe je Öffnungen
Durchlassvolumen	ø 2,0 cm ² (Gesamt ca. 30 x 4 x 2,0 = 240 cm ²)
Gewichtstragende Fläche	50% + 50% auf zwei Ebenen
Verankerung	16 Anker je 2,5cm höhe
Gewicht/Stk	0,900kg/Stk
Gewicht/m ²	5,63 kg/m ²
Fläche/Stk	0,16 m ² /Stk
Stk/m ²	6,25 Stk/m ²
Verlegeleistung	ca. 100 m ² /h/Person
Verbindung - Anzahl/Stk	16 Kopplungen
Verbindung - Sicherung	Horizontal & Vertikal
Belastbarkeit/m ²	100 t/m ²
Formstabilität	-50°C bis + 90°C
Wärmeausdehnung	0,2 mm/m ² /°C
Material	PE-PP
Farbe	Schwarz

A



Geeignet für die Belastung mit LKW, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Landmaschinen bis 20t Achslast.

B



Geeignet für die Belastung mit PKW oder ähnlich als Parkplatz, Stellplatz, Carport, Fahrwege, Zuwegung...

C



Geeignet für kleine & leichte Fahrzeuge und Flugzeuge wie etwa, Golfcarts, Segelflieger, Motorflugzeuge...

D



Geeignet für Reitsport, Tierhaltung, Landwirtschaft als Auslauf, Weideflächen, Führenanlagen, Offenstall...

E



Geeignet für Fußgänger und Radfahrer als Gehwege, Zuwegungen, Gartenwege, Hofflächen, Sport, Freizeit,...