

Kieswabe KW30

Technische Daten

Kieswabe KW30

Technische Daten

envirotek 



Eignung	A / B / C / E
Länge	60 cm
Breite	40 cm
Wandhöhe	3,0 cm
Wandstärke	1,7 mm
Gitteröffnungsweite	4,4 cm
Gewicht/Stk	0,42 kg/Stk
Gewicht/m ²	1,75 kg/m ²
Fläche/Stk	0,24 m ² /Stk
Stk/m ²	4,16 Stk/m ²
Verlegeleistung	ca. 100 m ² /h/Person
Füllvolumen/Stk	0,030 m ³ /m ²
Belastbarkeit/m ²	450 t/m ²
Formstabilität	-50°C bis + 90°C
Wärmeausdehnung	0,2 mm/m ² /°C
Material, Waben	PE, Copolymer
Material, Verstärkung	PP
Farbe	weiß, milchig
UV-Beständigkeit	ja
Chemisch inaktiv	ja
Vlies, Material	Polyester, Non-Woven
Vlies, Flächengewicht	60 gr/m ²
Vlies, Festigkeit	7,8 daN/cm ²

A



Geeignet für die Belastung mit LKW, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Landmaschinen bis 20t Achslast.

B



Geeignet für die Belastung mit PKW oder ähnlich als Parkplatz, Stellplatz, Carport, Fahrwege, Zuwegung...

C



Geeignet für kleine & leichte Fahrzeuge und Flugzeuge wie etwa, Golfcarts, Segelflieger, Motorflugzeuge...

D



Geeignet für Reitsport, Tierhaltung, Landwirtschaft als Auslauf, Weideflächen, Führanlagen, Offenstall...

E



Geeignet für Fußgänger und Radfahrer als Gehwege, Zuwegungen, Gartenwege, Hofflächen, Sport, Freizeit,...